

	Genehmigungsgrundlage	österr. nat. Einzelgenehmigung
	Erstmalige Zulassung am / in	Neufahrzeug
	Ende Erstzulassung	21.04.2015
0.1	Fabrikmarke	Scania CV AB (Schweden)
0.2	Type / Variante / Version	R 730 LA4X2MNA / - / -
0.2.1	Handelsbezeichnung	SCANIA
0.4	Fahrzeugart / Fahrzeugklasse / Ergänzung zur Fahrzeugklasse	Sattelzugfahrzeug / N3 / -
0.5	Name des Herstellers	Scania CV AB
0.10	(Typen)Genehmigungsnummer/Datum(Typen) Genehmigung	11981/2013 / 22.04.2013
0.9	Bevollmächtigter des Herstellers Name	Scania CV AB
0.6	Anbringungsstelle der vorgeschriebenen Schilder	Türeinstieg rechts
0.10	Fahrzeug Identifizierungsnummer	YS2R4X20005320425
0.6	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer am Fahrgestell	Rahmen vorne rechts
1	Anzahl der Achsen / Räder	2 / 4
3	Anzahl der Antriebsachsen	1
4 / 4.1	Radstand / Radstände [mm]	3700 / -
30.1 / 30.2	Spurweite	2137 / 1850
	Länge / Breite / Höhe [mm]	6050 / 2550 / 4000
G	Eigengewicht [kg]	8160
13	Masse des fahrbereiten Fahrzeuges mit Aufbau, höchstens/mindestens	8235 - 8235
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [Maximum/ Minimum]	21000
F2 / 17.1	höchstes zulässiges Gesamtgewicht [kg]	18000
19	Technisch zulässige größte vertikale Stützlast	12765
A12	höchste zulässige Sattellast	9765
N1 / 17.2	Höchste zul. Achslast	8000 / 11500
16.2	Techn. zul. max. Achslasten	8000 / 13000
35	Bereifung und Räder	385/65R22,5 160K 11,75X22,5 / 315/80R22,5 156/150L doppelt 9,00x22,5
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination im beladenen Zustand	55000
20	Hersteller Antriebsmaschine	Scania CV AB
	Baumusterbezeichnung des Herstellers gemäß Kennzeichnung am Motor	DC 1621
	Arbeitsverfahren / Antriebsart / direkte Einspritzung	- / Selbstzündung / Viertakt / -
24	Anzahl und Anordnung der Zylinder	8 / V-Anordnung
25	Hubraum	16350
26	Kraftstoff, Code	Diesel
P2	Leistungsangabe im Zulassungsschein	537,00 / 1900
27	Nennleistung Verbrennungsmotor in kW	537,00
26.1	Mono/Bi/Flexfuel	Monofuel
28	Getriebe (Typ)	automatisiertes Schaltgetriebe
	Weitere Übersetzungsverhältnisse	-
A13	Bereifung und Räder Zeile 1	385/65R22,5 160K 11,75X22,5
A13	Bereifung und Räder Zeile 2	315/80R22,5 156/150L doppelt 9,00x22,5
A13	Bereifung und Räder Zeile 3	-*
36	Bremsanlage (Kurzbeschreibung)	BBA:Druckluftbremse, 10 bar ALB/ABV HBA:Feststellbremse FBA:Federspeicher auf zwei Achsen VBA:Motorstaubremsen und Strömungsbremse
37	Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems [bar]	8,5